

CB-IPC-DM2A1-W



특징

CB-IPC-DM2A1-W는 IP68 등급의 방진 방수 기능을 추가로 제공하여 외부 환경에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 이 모델은 2 메가 픽셀의 SONY STARVIS CMOS 센서를 탑재했고, 야간 촬영이 가능한 20미터 범위의 적외선 LED가 두 개 탑재되어 있습니다. 비디오 해상도는 최대 1080p(1920x1080)로 선명한 화질을 제공하며, H.264 및 MJPEG 압축 방식도 동일하게 지원합니다. 이 모델은 또한 다양한 보안 기능을 제공하는데, 사용자 로그인과 패스워드 보호, 그리고 HTTPS 암호화를 통해 데이터를 안전하게 전송할 수 있습니다. 이 모델은 야외와 실내 모두에서 사용 가능한 유연성을 제공합니다.

카메라

모델명	CB-IPC-DM2A1-W
F/W File	IPC-DM2A1-W_v.2.00_2023.11.22.dat
Hash	30c85aeab2064e9a39303658c8a84da833439adb027781c98d8ce2beb69f1622
Hash Algorithms	SHA-256
Version	2.00 20231122
지능형 분석	AI 기반의 침입탐지, 객체인식, 피플카운팅
촬상소자	2메가픽셀 1/2.8" SONY STARVIS CMOS 이미지센서
총화소수	1945(H) x 1109(V) 2.16 Megapixel
유효화소수	1945(H) x 1097(V) 2.13 Megapixel
주사방식	프로그래시브 스캔
전자셔터속도	1/30 ~ 1/10000
최저조도	0Lux(IR On)
신호대비잡음	50dB 또는 그 이상
IR 가시거리/수량	20M/Hi-Power LED / 2EA
이미지 설정	Day & Night(Auto, Color, B/W)
	광역역광보정(WDR)
	안개영상보정(DEFOG)
	2D/3D 노이즈 제거 Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.

일반

입력전원	DC 12V/1.5A, PoE(IEEE 802.3af 호환)
소비전력	최대 5.5W
동작 온/습도	-20°C ~ 50°C/ 10% ~ 90%
보관 온/습도	-20°C ~ 60°C/ 10% ~ 90%
크기	120(Φ) x 79mm(H)
무게	280g
방진/방수등급	-

렌즈 & 비디오

렌즈타입	메가픽셀 고정형
초점거리	4mm
최대구경비	F2.0
화각	84.4°(H), 50.3°(V), 104.6°(D)
포커스제어	-
압축방식	H.264 High Profile & MJPEG
출력 해상도	최대 1920 x 1080
스트림 설정	1st 스트림 : H.264/1920x1080/30fps
	2nd 스트림 : H.264/640x480/30fps
비트레이트 제어	100000 ~ 8000000bits/s
비트레이트 종류	CBR/VBR

네트워크

프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
보안방식	패스워드, 사용자 로그인, HTTPS 암호화
알람동작	움직임감지 12x12 블록
이벤트알림	FTP 업로드, 이메일, TCP
원격어플리케이션	웹 뷰어, 모바일 뷰어, CMS, IP Installer
최대접속자	8
API	CGI 인터페이스 doc, ActiveX(OCX(dll)+doc)

인터페이스

이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
리셋버튼	1EA(공장초기화)
상태LED	적색:전원공급 / 녹색:네트워크연결