

CB-PRW-H4040



특징

CB-PRW-H4040는 고성능 IP 카메라로, 다양한 영상 및 오디오 압축 코덱을 지원합니다. 비디오 압축은 H.265, H.264, MJPEG를 사용하여 효율적인 데이터 전송을 가능하게 하고, 최대 4M 해상도에서 30프레임(fps)의 영상을 스트리밍 할 수 있습니다. 이 모델은 양방향 오디오 통신을 지원하며, G.711 A-law 및 G.711 μ -law 코덱을 사용하여 음질이 우수합니다. 또한, 이 카메라는 IR(적외선) 촬영 기능을 가지고 있어 350미터 이상의 거리를 커버할 수 있으며, 완전한 360도 팬(pan) 기능과 -15도에서 90도까지 틸트(tilt) 조정이 가능합니다. 내구성이 뛰어나고 방수 방진 등급이 IP68이므로 야외 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 알람 기능도 제공하여 이메일 알람, SD 카드 기록, 스냅샷 촬영 등 상황에 맞는 대응이 가능합니다.

카메라

모델명	CB-PRW-H4040
F/W File	IPCAM_PD_V6.1.1.18_20240531_18_r2490.bin
Hash	eb0ff8258219c8c61cc88fb0558e85602f650f4ba ee4854e49fbd810c18e6434
Hash Algorithms	SHA-256
Version	6.1.1.18
이미지 센서	1/1.8" Progressive Scan CMOS
유효 화소수	Approx. 4.17 Mega pixels
화면 비율	HD: 16:9 SD: 4:3
줌배율	Optical X40, Digital X15
초점거리	f = 6.6 ~ 264mm, F1.35 ~ F4.6
화각	59°(W) ~ 1.5°(T)
최저조도	COLOR : 0.01 Lux@F1.5, B/W : 0.005 Lux@F1.35, 0 Lux (IR)
주/야간	Auto(CDS/CAM) / Day / Night(ICR)
영상초점	Auto/Semi Auto/Manual
DNR(2D/3D)	OFF/Level Adjustment(1~5)
셔터 속도	1 sec ~ 1/10,000sec
사생활보호기능	Max. 8 Zone
화이트 밸런스	Auto/Indoor/Outdoor/Manual
기타	DIS, Defog(Digital), HLC

컨트롤

동작화각	Pan: 360° (Endless) Tilt: -15° ~ 90° (Flip)
컨트롤 속도	Preset: 240°/sec Manual: 0.01° ~ 240°/sec
프리셋	255 Presets with Labels
그룹	8 groups(Max. 16 presets)

일반

센서 입/출력		Built-in 1 Input / 1 Output(Relay)
오디오 입/출력		1 Audio In / 1 Audio Out
IR 거리		More than 350M, Wave: 850nm (with adaptive synchronized with zoom ratio)
전원		AC24V 36W
인증		KC
하우징		Weather proof / Vandal Proof Structure Body : Aluminum Die-casting
사이즈		Net: Ø237 x 372(H) mm
무게		6Kg(approx.)
동작환경	온도	-30℃ ~ 50℃
	습도	0%RH ~ 90%RH

네트워크

인터페이스	10Base-T/100Base-Tx	
비디오 압축코덱	H.265/H.264/MJPEG	
비디오 스트림	Main	4M/3M/1080p
	Second	720P/D1/CIF
	Third	1080p/720p/D1/CIF
스트림 타입	Video/Complex(Video/Audio) Stream	
프레임 비율	Max. 30 fps for 4M/3M/1080P/720P/D1/CIF	
대역폭	30Kbps ~ 16Mbps. Supports CBR/VBR/FIX QP	
오디오 압축	Two way, G.711 A-law, G.711 μ-law, 128kbps, sampling rate 8kHz	
Local Storage	Micro SD/SDHC/SDXC card. Support up to 128GB	
알람 동작	Email, Micro SD/SDCH/SDXC Record, Relay Output, Snapshot, Notification of Client	
최대 접속자수	10 users(Depending on user bandwidth)	
Web Brower	Edge, Chrome, Firefox	
프로토콜	IPv4	IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP
	DDNS	Public DDNS services Support: www.dyndns.com
	ONVIF	PROFILE S
	Security	User Authentication(ID/PW), IP Address filtering